

MobileOffice D620

Especificaciones



Sensor de imagen	CIS x 2
Resolución óptica	600 ppp
Resolución de hardware	600 x 600 ppp
Modo de digitalización	Color: 48-bit ingreso, 24-bit salida Escala de grises: 16-bit ingreso, 8-bit salida Blanco y negro: 1-bit
Velocidad de escaneo	Simplex: 5 sec (Modo Color, 300 ppp, A6) Doble Cara: 7 sec (Modo Color, 300 ppp, A6)
Superficie de escaneo (An x La)	Máximo: 104.9 x 593.3 mm (4.13" x 23.36") Mínimo: 40 x 45 mm (1.57" x 1.77")
Tamaño de Página aceptable (An x La)	Máximo: 107 x 593.3 mm (4.21" x 23.36") Mínimo: 40 x 45 mm (1.57" x 1.77")
Peso aceptable del papel (grosor)	Espesor de papel aceptable: 50 g/m ² - 120 g/m ² Tarjetas de Visita: Sin relieve hasta 1,0 mm y en relieve hasta 1,2 mm
Botón de acción	Scan
Soportado	Alimentación USB: 5V / 0.5A
Interfaz	USB 2.0
Peso Neto	0.45 Kgs (1 Lbs)
Dimensiones (An x La x Al)	194 x 75 x 55 mm (7.63" x 2.95" x 2.17")
Protocolos	Cumple con la norma TWAIN
Sistema operativo	Windows 7 / 8 / 10
Requisitos del hardware	Procesador Pentium® IV 3GHz Lector CD-ROM Una conexión USB 2.0 libre 1 GB RAM (o más recomendado) 3 GB libre en HDD